

RK-608B

壁挂式工业机箱，可安装10槽背板



规格

机箱尺寸	330mm x 175mm x 418mm (宽x高x深)
驱动器槽位	2个5.25"和2个3.5" 前部驱动器槽位
材质	重型钢
颜色	米色
冷却风扇	进气：一个120mm x 120mm x 25mm滚珠轴承风扇 (85CFM)
前面板	2个LED指示灯：硬盘活动指示灯和系统电源指示灯 系统复位开关和ATX电源开关 2个USB和1个PS/2键盘接口
后面板	支持10槽无源背板
电源	支持PS2规格ATX电源
包装尺寸	530mm x 335mm x 460mm
重量	净重7.8kg

背板选型

型号	PICMG® SBC	PCIe x1	PCIe x4	PCIe x16	PCI	ISA	电源接头
HPCI-9S7U	2	--	--	--	7	1	ATX/AT
HPCI-8S4	2	--	--	--	4	4	ATX/AT
EBP-7E2	1	--	1	1	4	--	ATX
EBP-9E2	1	--	1	1	6	--	ATX

机械布局



特点

- 支持10槽PICMG背板
- 具备2个5.25"和2个3.5" 外部驱动器槽位以及1个内部3.5" 驱动器槽位，具备抗冲击和抗振动设计
- 具备上盖带固定螺钉设计
- 具备12cm散热风扇，易于清理安装的风扇滤网设计，通风更佳（风量85 CFM）
- 前面板提供2个USB和1个PS/2键盘接口

电源选型

型号	功率	输入范围	输出（最大值）					
			+5 V	+3.3 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	-5 V
APS930XA-ATX12	300 W	通用	16 A	19 A	17 A	17 A	0.5 A	0.3 A
APS-946XA-EPS12	460 W	通用	20 A	24 A	16 A	16 A	0.5 A	0.3 A

订购指南

型号	颜色	描述
RK-608B-E	米色	壁挂式工业机箱，可安装10槽背板

尺寸

单位：毫米

