

EMB-9333

视图



特点

飞腾 S5000C , 32 核 ,数量 1 颗 ; 支持 6 路 PCIE 扩展 ; 支持 4 路千兆网口 , 带 BMC 管理

规格

EMB-9333	
CPU	飞腾 S5000C, 32 核 ,数量 1 颗
内存	支持 4 通道 DDR5 内存插槽, zui大支持内存频率为 4000MHz
显示	BMC 集成显示控制器
网络	板载千兆以太网控制器
	后置 4 个 USB3.0 接口 后置 4 个千兆以太网口 后置 1 个远程管理专用以太网口 后置 1 个 VGA 接口 后置 1 个 COM 接口、 后置 1 个 UID 灯
外部与板载扩展	板载 2 个 PCIE5.0 x16 插槽 (x16 信号)、4 个 PCIE5.0 x8 插槽 (x8 信号) 板载 2 个 M.2 2280 插槽(X2 信号), 支持缓存加速 板载 1 个 miniPCIE 插槽 (x1 信号) 板载 4 个 SATA3.0 接口 板载 2 个 USB3.0 插针接口, 支持前置 2 个 USB3.0 接口到前面板 板载 1 个 VGA 插针接口, 支持前置 1 个 VGA 接口 板载 1 个 SODIMM 接口 (接 BMC 子卡) 板载 1 个前置 UID 插针接口
服务器管理	板载 BMC 管理主板, 对外提供 1 个远程管理专用以太网口, 支持 KVM Over IP、远程开关机、状态监控等功能
固件	国产自主可控安全 BIOS/BMC 固件
操作系统	支持麒麟软件国产服务器操作系统
温度	工作: 0°C~40°C; 非工作: -40°C~60°C
湿度	工作: 10%~90%; 非工作: 5%~95% (非凝结)
主板尺寸(H*W)	330mm x 305mm (EEB 型主板)