

EIC-9320

采用飞腾D2000处理器的一款多U多串的工控主板

功能

紧凑型工控机，机箱采用高强度SECC镀锌钢板
采用飞腾D2000处理器，八核，主频2.3Ghz
2个SO-DIMM插槽，最大支持32GB DDR4 2666MT/S
3个显示接口(1xHDMI, 1xDVI-d, 1xVGA)，支持独立三显
3个SATA3.0，2个千兆以太网
18个USB(6x USB3.2 Gen1, 12x USB2.0)
12个串口(12x RS-232)
1个PCIe X16, 2个PCIe X1
支持TCM技术



规格

CPU	飞腾 D2000 8核 2.3Ghz 飞腾 FT2000/4 4核 2.6Ghz
显示	1x HDMI, 1x DVI-d, 1x VGA
内存	2x SO-DIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 32GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe/SATA协议 3x SATA3.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Line-in, Mic-in
硬盘位	1x 3.5" 硬盘(兼容1个2.5"硬盘)
光驱位	1x CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM/ +R/+RW +/-R

扩展槽	1x PCIe X16, 2x PCIe X1
I/O	6x USB3.2(Gen1), 12xUSB2.0 12x RS232, 1x PS/2
电源	250W ATX电源
其他功能	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	昆仑
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 50°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	270mm x 270mm x 130mm