

# EMB-6511

英特尔® i3/i5/i7 6~9th 台式机 65W, LGA1151 处理器;英特尔® H110C;

## 特点

处理器: Intel® i3/i5/i7 6~9th 台式机 65W, LGA1151 处理器

芯片组: Intel® H110C

显示屏: 英特尔®超高清显卡

内存: 2\*SO-DIMM DDR4 Max 64GB

显示输出: VGA、2\*HDMI (支持2显示同步/异步输出)

存储: 2\*SATA3.0;1\*mSATA

USB: 4\*USB3.0;4\*USB2.0

支持4\*COM232

双载2 \* Intel I210/I211-AT/1GbE 网卡

扩展槽: 1\*Mini\_Pcie (用于WIFI/BT、4G模块) 1\*SIM卡槽

## 产品示意图



## 规格

常规	
中央处理器	英特尔® i3/i5/i7 6~9th 台式机 65W, LGA1151 处理器
芯片组	英特尔® H110C
记忆	2*SO-DIMM DDR4 2400/2666MHz 最大 32GB
存储	1*SATA3.0 1*毫萨塔
扩展接口	1*Mini_Pcie (用于WIFI/BT、4G模块) 1*SIM卡槽
BIOS 简介	AMI BIOS
系统	Windows 7/Windows 10/Windows 11/Linux (根据CPU决策)
I/O 接口	
以太网	2*Intel I210/I211-AT/1GbE 以太网控制器, RJ45
串行	4*COM232
USB的	4*USB 3.0、4*USB 2.0
音频	板载音频解码控制器 ALC897 + NS4251 默认功率放大器支持 3 w @ 4 Ω;最大 1.7W@8 Ω
别人	1*2PIN 接头 4*COM接头 1*F-AUDIO 接头 1*SPEAKER 接头 2*F_USB2.0 接头 (可扩展 4*USB2.0) 2*SATA接口 2*SATA_PWR 接头 1*JME 接头 1*F_PANEL 接头 1*SFAN 接头 1*CFAN 接头 1*AT自动通电 接头
显示	
显示界面	VGA、2*HDMI (支持2显示同步/异步输出)
机械与环境	
尺寸	170X170毫米
电源输入	DC 12V-24V输入电源
温度	运行温度: 0°C~60°C, 储存温度: -20°C~75°C
相对湿度	0% ~ 95%, 无冷凝