

# EIF-9531

## 简介

产品搭载搭载2颗兆芯开胜KH-40000/32处理器，响应快速，性能大幅提升；32个内存槽位，内存最大提升至2TB；多种规格PCIe接口，可支持GPU，大大提升服务器的扩展性；外观设计精致美观、时尚商务。适用于企业应用服务、数据库服务、存储服务、云平台计算节点，AI算力服务、推理服务等业务场景。



## 特点

搭载2颗开胜® KH-40000/32处理器 更强处理能力

2U12盘位通用服务 适应各种应用场景

更强PCIe扩展 满足GPU算力服务需求

## 规格

EIF-9531	
形    态	2U 机架式服务器
处    理    器	开胜® KH-40000/32 系列处理器，32核32线程（单路），2.0GHz，标配双路
内    存    规    格	32个DDR4/ECC内存槽（单根最大支持64GB）
网    络	2个板载千兆网口，可选PCIe扩展
PCIe 扩展	2个PCIe 3.0 x32槽位（可通过PCIe转接卡转换成多种类型PCIe插槽），1个PCIe 3.0 x16（通过PCIe转接卡），1个OCP 3.0（PCIe 3.0 x8信号），2个Slimline（PCIe 3.0 x8信号）
内    置    硬    盘	前置12个3.5寸或2.5寸硬盘位；可扩展2个后置2.5寸硬盘位
磁盘控制器	板载：4个SATA，1个Mini-SAS SATA，2个M.2插槽（PCIe3.0×4），PCIe标准HBA/RAID插槽卡
其    他    端    口	后置USB 3.1×2，VGA×1； 前置USB 3.1×2，VGA×1； BMC管理口（千兆自适应RJ45口和COM口）
BMC管理	提供基于Web的远程管理控制，支持IPMI2.0标准
显    卡	BMC集成
冗余组件	冗余系统风扇，支持热插拔
电    源	CRPS电源接口，1+1冗余电源，支持热插拔1600W