

EMB-6764

Intel® Elkhart Lake J6412/J6413处理器;1*SO-DIMM;2*USB3.0;9*USB2.0

特点

处理器: Intel® Elkhart Lake J6412/J6413 处理器
 芯片组: 英特尔® SOC
 显示屏: 英特尔®超高清显卡
 内存: 1*SO-DIMM DDR4 3200MHz 最大 16GB
 显示输出: LVDS/EDP1、EDP2/VGA、HDMI (支持3显示同步/异步输出)
 存储: 1*SATA3.0;1*M.2 Key M (支持PCIe或SATA SSD扩展)
 USB: 2*USB3.0;9*USB2.0
 支持6*COM232 (COM2可选支持RS232/485)
 板载1/2* RTL8111 千兆网卡
 扩展槽: 1*M.2 Key A (支持WiFi+蓝牙扩展)
 扩展槽: 1*M.2 Key B (支持4G/5G扩展) 1*SIM卡槽

产品示意图



规格

常规	
中央处理器	英特尔“赛扬”处理器N系列Jasper Lake N5095处理器
芯片组	英特尔*SOC
记忆	1*SO-DIMM DDR42933MHz最大16GB
存储	1·SATA3.0 1° M2KeyM(支持PCIe或SATA SSD自适应)
扩展接口	1M2KeyE(支持WiFi+蓝牙分机，支持WiFi6) 1*M2 KeyB(支持4G/5G扩展)1*SIM卡槽
BIOS 简介	AMI BIOS
系统	Windows 10/1132位/64位/Linux
I/O接口	
以太网	1/2·Realtek·RTL8111Gbps以太网控制器，RJ45
串行	6·COM232(COM2可选支持RS232/485)
USB的	2·USB 3.0;8·USB 2.0
音频	板载音频解码控制器ALC897+NS4251默认功率放大器支持3w@4Ω;最大1.7W@8Ω
别人	1HDCIN接头 1·VGA接头 6·COM接头 4"·F_USB2.0接头(可扩展8·USB2.0) 1*SPEAKER接头 1F_AUDIO接头 1*LVDS_EDP1接头 1·EDP2接头 1HLPT_GPIO海德 2·INVT接头 1·SATA接口 1*SATA_PWR接头 1·CPU_FAN接头 1F_PANEL接头 1·JATX接头 1BKCL1接头
显示	
显示界面	LVDS/EDP1、EDP2/VGA、HDMI(支持3显示同步/异步输出)
机械与环境	
尺寸	102毫米X146毫米
电源输入	直流12V输入电源
温度	运行温度 : 0° C~60° C, 储存温度 : -20C~75C
相对湿度	0%~95%,无冷凝